

作業台

# コンステップ

最大使用荷重  
**150kgf**  
プロ仕様



仮設工業会単品承認品

天井、壁面作業時で可搬式作業台の  
設置が困難な狭い場所での作業に最適です！



SKYS-15  
SKYS-18



Photo: SKYS-15

Photo: SKYS-18


## 機能性



- ワンタッチで開閉・収納ができる折畳み構造
- コンパクトに収納ができるので保管がラクラク！

- ☆コンパクトなのでコーナーにより近い場所でも安定した姿勢で作業が可能です。
- ☆天板の上に立って作業ができるので、脚立に代わる作業台として使用できるので作業性が向上します。
- ☆昇降両側と背面側の傾斜角度を変えた仕様を設定したことで安全な昇降及び壁面作業時に身を乗り出さずに安全な作業を実現。
- ☆脚は四脚調整式で段差のある場所での作業が可能です。

## 安全性



- ①天板の床面に滑りにくいパーリング加工を施し、安全性と作業性を向上
- ②幅広ステップ採用 :60mm  
※幅広ステップにも滑り止めモールをオプションで取付けることができます。
- ③天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています。
- ④天板背面側に転落防止用上枠装備
- ⑤手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保

最大使用荷重 150kg (1500N)

型式	作業床高さ (mm)	天板寸法 (mm)(長さ×巾)	設置スペース (mm)		収納寸法 (mm)			重量 (kg)
			W	D	長さ	巾	厚み	
SKYS-12	797~1156	520×400	682~748	875~1054	1291	682	220	13.8
SKYS-18	1461~1822		804~869	1201~1380	1966	804	217	17.0